

SNABBARE PRODUKTION OCH BYGGNATION

Med industriellt målad fasadpanel från Tikkurila



MILJÖANPASSADE &
HÅLLBARA PRODUKTER



Testade hos
Dansk
Teknologisk
Institut

Minimalt
VOC-utsläpp

Säkerställd
kvalitet

Snabb-
torkande
& hög-
produktiv

Enbart 2
brytbaser

Flertalet
godkända
CMP-system

VARFÖR INDUSTRIELLT MÅLAD FASADPANEL?

Genom att fasadpanel och foderbrädor industri-
målas under kontrollerade former, säker-
ställs optimal kvalitet och väderbeständighet.
Ytbehandling på fabrik är dessutom mindre
belastande för miljön och **begränsar avfall och
VOC-utsläpp till ett minimum**. Industrigrundad
panel skyddar virket redan när det levereras,
det går därför att vänta med färdigmålning upp
till 5 år efter att fasaden uppförts. När du väl-
jer Tikkurilas målningssystem kan du känna dig
trygg genom hela processen!

Produktfamiljen Pinja är ett komplett
målningssystem (vattenburen primer) för
industrigrundad fasadpanel, utvecklad för att
värna miljön utan att ge avkall på kvaliteten.
En allround-grund för sågad och hyvlad panel
utomhus.

Fasader som behandlats med Pinja produkter
är användarvänliga och lätta att underhålla
och måla om. Miljörisker i samband med riv-
ning av panelen har minimerats.

Ultra Pro-30 är en grund och mellan-
strykningsfärg för industrigrundad fasadpanel.
Produkten är en vattenburen en-komponents
polyakrylat-färg och innehåller biocider som
skyddar träet. Produkten innehåller alkylid för
förbättrad vidhäftning mot trä och har extremt
låg vattenabsorption. Med Ultra Pro får du en
brytbar toppfärg med optimerad täck- och fyll-
förmåga som inte kräver en separat grundfärg.
Applicera med spruta eller borstmaskin.



GRUNDFÄRG

Vattenburen primer

PINJA PROTECT G



Grundfärg

Matt, tonad vit, A och C Bas

G: Färdigställ inom 1 år

M: Vattenburen grundfärg

Rekommenderad filmtjocklek

1 skikt: 50µm

Spädes ej

Emballage: Container

Torktider: 50°C 3-20 min*

CMP-godkänd

Svanenmärkt!

GRUND & MELLANSTRYKNINGSFÄRG

Det bästa av två världar från vattenburen primer

PINJA PROTECT GM



Grund & Mellanstrykningsfärg

Matt, A+C-bas, NCS S 0502Y, Röd

G: Färdigställ inom 1 år

M: Färdigställ inom 2 år**

Rekommenderad filmtjocklek:

1 skikt: 50µm

2 skikt: 80µm

Spädes ej

Emballage: Container, burk

Torktider: 50°C 3-6 min*

CMP-godkänd

Svanenmärkt!

ULTRA PRO 30

Grund & Mellanstrykningsfärg

Semi-gloss, AVATINT brytsystem

GM: Färdigställ inom 5 år**

Rekommenderad filmtjocklek

2 skikt: 80µm

Spädes: 10 % vatten

Emballage: Container, burk

Torktider: 50°C 5-6 min*

CMP-godkänd

Målningsystem 1



- Industrigrundfärg: Pinja Protect G, 50-60 µm
- 2 strykningar med Beckers produkter

Målningsystem 1

- Industrigrundfärg: Pinja Protect G, 50-60 µm
- 2 strykningar med Alcro produkter



Målningsystem 2



- Industrigrundfärg: Pinja Protect GM. 80-100µm
- Mellanstrykningsfärg: Pinja Protect GM
- Enbart 1 strykning med Beckers produkter

Målningsystem 2

- Industrigrundfärg: Pinja Protect GM. 80-100µm
- Mellanstrykningsfärg: Pinja Protect GM
- Enbart 1 strykning med Alcro produkter



*Tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, kulör, luftens relativa fuktighet och luftväxling. Notera: C-bas kulörer torkar långsammare

** Vid CMP-märkning gäller färdigbehandling inom 12 månader för alla produkter



Industrial Paint Service

Svanenmärkt i alla tre steg

Tikkurilas grundfärg Pinja Protect G samt grund- och mellanstrykningsfärgen Pinja Protect GM är numera Svanenmärkta. När husfasaden industrimålas med G eller GM och sedan slutbehandlas med en Svanenmärkt fasadfärg från Alcro eller Beckers, blir målningen helt Svanenmärkt i alla tre steg.

Grundfärgen Pinja Protect G samt grund- och mellanstrykningsfärgen Pinja Protect GM från Tikkurila är två vattenburna färger för sågad och hyvlad panel utomhus som industrimålas för att få optimal kvalitet och väderbeständighet. Som en av de första industrimålade färgerna har nu Pinja Protect G och Pinja Protect GM blivit miljömärkta med Svanen. Täckmålar man sedan med en Svanenmärkt fasadfärg från Alcro eller Beckers får man en fasad i högsta kvalitet.

Både Pinja Protect G och Pinja Protect GM kan brytas i olika kulörer för att ge högsta möjliga

täckförmåga och färgnoggrannhet i systemmålningen. Pinja Protect GM är dessutom helt unik då den inte bara är en grundfärg, utan även en mellanstrykningsfärg, d.v.s. den kan även strykas som en första toppfärg. Det innebär att det endast behövs en strykning av täckfärgen vid platsmålningen för att ge fasaden fullt skydd.

Utöver att Pinja Protect G och Pinja Protect GM nu uppfyller Svanens kvalitets- och miljökrav, är de även försedda med CMP – Certifierad Målad Panel – som är en kvalitetssäkring av industrimålade panelbrädor.

Därtill är Pinja Protect G och Pinja Protect GM både accepterade i Byggvarubedömningen och bedömda i Sunda Hus. Oavsett hur tuffa miljökrav som väljs, förenklar detta kommunikationen i alla led - från beställare till slutkund.



Ytor som gör skillnad.