



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Grundmålad Råspontlucka

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Perssons Träteknik AB
Kontaktperson hos leverantör	Sofie Thorild
E-post till kontaktperson	sofie.thorild@perssonstrateknik.se
Telefonnummer till kontaktperson	0322229520
Tillverkare (om annan än leverantör)	Perssons Träteknik AB

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Grundmålad Råspontlucka
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Alingsås, Sverige
Land för råvaruutvinning	Sverige
Produktbeskrivning	Grundmålad råspontlucka i dimensionerna 20x540 och 23x540 mm i längder mellan 1800 mm - 5400 mm
BSAB	GSN.18 - Förtillverkade luckor av underlagsspont för inbrädning av yttertak
BK04-kod	10004 Underlagsspontluckor
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Utomhus
Finns en prestandadeklARATION, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Gran	CAS-nr: Övrigt, naturmaterial	>98,9%	Gran	>100%		
Järn	CAS-nr: 7439-89-6 EG-nr: 231-096-4	0,0099675%	Klammer	99,675%		
Mangan	CAS-nr: 7439-96-5 EG-nr: 231-105-1	2,5E-05%	Klammer	0,25%		
Kol	CAS-nr: 7440-44-0 EG-nr: 231-153-3	5E-06%	Klammer	0,05%		
Fosfor (metallisk)	CAS-nr: 7723-14-0 EG-nr: 231-768-7	1,6E-06%	Klammer	0,016%		
Svavel	CAS-nr: 7704-34-9 EG-nr: 231-722-6	9E-07%	Klammer	0,009%		
Talk	CAS-nr: 14807-96-6 EG-nr: 238-877-9	0,26 < x < 0,45%	Pinja Protect G	26 < x < 45%		
Alkydbindmedel	CAS-nr: Övrigt, kemikalier	0,26 < x < 0,45%	Pinja Protect G	26 < x < 45%		
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6	CAS-nr: 13463-67-7 EG-nr: 236-675-5	0,045 < x < 0,18%	Pinja Protect G	4,5 < x < 18%		
Akrylsampolymer	CAS-nr: Övrigt, polymer	0,045 < x < 0,18%	Pinja Protect G	4,5 < x < 18%		
Iodopropynyl Butylcarbamate, Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester	CAS-nr: 55406-53-6 EG-nr: 259-627-5	<0,0045%	Pinja Protect G	<0,45%		

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)	CAS-nr: 2634-33-5 EG-nr: 220-120-9	<0,00065 %	Pinja Protect G	<0,065%		
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	CAS-nr: 55965-84-9 EG-nr: Saknas	<2E-05%	Pinja Protect G	<0,002%		

Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?	Nej
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen	2025-03-10

Begränsningslistan

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?	Nej
Ange datum för avstämning mot begränsningslistan	2025-03-10

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?	Nej
Ange datum för avstämning mot begränsningslistan	2025-03-10

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej
---	-----

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej
---	-----

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror

Kan varan beställas med hållbarhetscertifikat avseende träråvaran?	Ja, certifikat finns som gäller för leverantören och varan kan beställas certifierad, alternativt är varan certifierad.
Ange licensnummer för certifieringen:	SCS-COC-005286, SCS-PEFC-COC-005286
Ange hur stor del som är certifierad:	100
Ingår återvunnet material i produkten?	Nej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagna för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Virkesfolie
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	Näringslivets producentansvar (NPA)
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	Nej
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	72,5%
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	Minst 50 år
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Ja
Vänligen beskriv	Ska lagras torrt och väderskyddat
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
Vänligen beskriv	

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	17 02 01
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fukttillstånd?	
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	

Filer	
Namn	Documenttyp
Byggvarudeklaration.pdf	Byggvarudeklaration
FSC COC Certifikat Perssons Träteknik AB.pdf	Certifikat för hållbart skogsbruk
Lagring och montageanvisningar Råspontluckor utg 1.pdf	Monteringsanvisning
PEFC COC Certifikat Perssons Träteknik AB.pdf	Certifikat för hållbart skogsbruk
Råspontlucka_Underlagsspontlucka_G4-3_G.jpg	Produktbild
Säkerhetsdatablad Pinja Protect G.pdf	Deklaration av delkomponent

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 20x540 2,4m	RSL010025	734020089886 5		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 20x540 2,7m	RSL010026	734020089887 2		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 20x540 3,0m	RSL010027	734020089888 9		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 20x540 3,3m	RSL010028	734020089889 6		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 20x540 3,6m	RSL010029	734020089890 2		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 20x540 3,9m	RSL010030	734020089891 9		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 20x540 4,2m	RSL010031	734020089892 6		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 20x540 4,5m	RSL010032	734020089893 3		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 20x540 4,8m	RSL010033	734020089894 0		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 20x540 5,1m	RSL010034	734020089895 7		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 20x540 5,4m	RSL010035	734020089896 4		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 23x540 2,4m	RSL010037	734020089897 1		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 23x540 2,7m	RSL010038	734020089898 8		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 23x540 3,0m	RSL010039	734020089899 5		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 23x540 3,3m	RSL010040	734020089900 8		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 23x540 3,6m	RSL010041	734020089901 5		

Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 23x540 3,9m	RSL010042	734020089902 2		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 23x540 4,2m	RSL010043	734020089903 9		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 23x540 4,5m	RSL010044	734020089904 6		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 23x540 4,8m	RSL010045	734020089905 3		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 23x540 5,1m	RSL010046	734020089906 0		
Underlagsspontlucka G4-3 Grund Vit 23x540 5,4m	RSL010047	734020089907 7		
Takfotslucka G4-2 Grund Vit Gran 20x540 3,6m	RSL010076	734020083599 0		
Takfotslucka G4-2 Grund Vit Gran 20x540 4,2m	RSL010077	734020083600 3		
Takfotslucka G4-2 Grund Vit Gran 20x540 4,8m	RSL010078	734020083601 0		
Takfotslucka G4-2 Grund Vit Gran 23x540 3,6m	RSL010079	734020083602 7		
Takfotslucka G4-2 Grund Vit Gran 23x540 4,2m	RSL010080	734020083603 4		
Takfotslucka G4-2 Grund Vit Gran 23x540 4,8m	RSL010081	734020083604 1		

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☒ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Bygghälsöversynens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☐ Nivå accepteras
☐ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Riktvard-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Sofie Thorild intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.