TIKKURILA

by PPG



Snabbare och mer hållbar produktion och byggnation med industriellt målad fasadpanel

Varför industriellt målad fasadpanel?

INDUSTRIELLT MÅLADE TRÄYTOR BEVISAR SITT VÄRDE GENOM ATT ÖKA LIVSLÄNGDEN OCH VÄRDET PÅ EN FASTIGHET



Genom att fasadpanel och foderbrädor industrimålas under kontrollerade former, säkerställs optimal kvalitet och väderbeständighet.

Ytbehandling på fabrik är dessutom mindre belastande för miljön och begränsar avfall och VOC-utsläpp till ett minimum. Industrigrundad panel skyddar virket redan när det levereras, det går därför att vänta med färdigmålning upp till 2 år efter att fasaden uppförts. När du väljer Tikkurilas målningssystem kan du känna dig trygg genom hela processen!

Färger som kombinerar enkel användning med långvarigt skydd

Produktfamiljen Pinja är ett komplett målningssystem (vattenburen primer) för industrigrundad fasadpanel, utvecklad för att värna miljön utan att ge avkall på kvaliteten. En allround-grund för sågad och hyvlad panel utomhus.

Fasader som behandlats med Pinja produkter är användarvänliga och lätta att underhålla och måla om. Miljörisker i samband med rivning av panelen har minimerats.

Ultra Pro 30 är en grund och mellanstrykningsfärg för industrigrundad fasadpanel.

Produkten är en vattenburen en-komponents polyakrylat-färg och innehåller biocider som skyddar träet. Produkten innehåller alkyd för förbättrad vidhäftning mot trä och har extremt låg vattenabsorption. Med Ultra Pro 30 får du en brytbar toppfärg med optimerad täck- och fyllförmåga som inte kräver en separat grundfärg. Applicera med spruta eller borstmaskin.

MÅLNINGSSYSTEM

GRUNDFÄRG
Vattenburen primer

PINJA PROTECT GM
GRUND & MELLANSTRYKNINGSFÄRG

Matt, A+C-bas, NCS S 0502Y, Röd
G: Färdigställ inom 1 år
M: Färdigställ inom 2 år**

Rekommenderad filmtjocklek:
1 skikt: 50 µm
2 skikt: 80 µm

Spädes ej

Emballage: Container, burk
Torktider: 50ºC 3-6 min*
CMP-godkänd
Svanenmärkt

PINJA PROTECT G
GRUNDFÄRG

Matt, tonad vit, NCS S 1002-Y
G: Färdigställ inom 1 år
M: Vattenburen grundfärg

Rekommenderad filmtjocklek:
1 skikt: 50 µm

Spädes ej

Emballage: Container
Torktider: 50ºC 3-20 min*
CMP-godkänd
Svanenmärkt

GRUND & MELLANSTRYKNINGSFÄRG
Det bästa av två världar från vattenburen primer

PINJA PROTECT GM
GRUND & MELLANSTRYKNINGSFÄRG

Matt, A+C-bas, NCS S 0502Y, Röd
G: Färdigställ inom 1 år
M: Färdigställ inom 2 år**

Rekommenderad filmtjocklek:
1 skikt: 50 µm
2 skikt: 80 µm

Spädes ej

Emballage: Container, burk
Torktider: 50ºC 3-6 min*
CMP-godkänd
Svanenmärkt

ULTRA PRO 30
GRUND & MELLANSTRYKNINGSFÄRG

Semi-gloss, AVATINT brytsystem
GM: Färdigställ inom 2 år**

Rekommenderad filmtjocklek:
2 skikt: 90 µm

Spädes 10 % vatten

Emballage: Container, burk
Torktider: 50ºC 5-6 min*
CMP-godkänd

Målningssystem 1A
- Industrigrundfärg: Pinja Protect G, 50-60 µm
- 2 strykningar med Beckers produkter

Målningssystem 1B
- Industrigrundfärg: Pinja Protect G, 50-60 µm
- 2 strykningar med Alcros produkter

Målningssystem 2A
- Industrigrundfärg: Pinja Protect GM, 80 µm
- Mellanstrykningsfärg: Pinja Protect GM
- Enbart 1 strykning med Beckers produkter

Målningssystem 2B
- Industrigrundfärg: Pinja Protect GM, 80 µm
- Mellanstrykningsfärg: Pinja Protect GM
- Enbart 1 strykning med Alcros produkter

*Tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, kulör, luftens relativa fuktighet och luftväxling. Notera: C-bas kulörer torkar långsammare

** Vid CMP-märkning gäller färdigbehandling inom 12 månader för alla produkter

Vi gör det enklare att måla hållbart



Svanenmärkt i all tre steg

Tikkurilas grundfärg Pinja Protect G samt grund- och mellanstrykningsfärgen Pinja Protect GM är Svanenmärkta. När husfasaden industrimålas med G eller GM och sedan slutbehandlas med en Svanenmärkt fasadfärg från Alcro eller Beckers, blir målningen helt Svanenmärkt i alla tre steg.

Grundfärgen Pinja Protect G samt grund och mellanstrykningsfärgen Pinja Protect GM från Tikkurila är två vattenburna färger för sågad och hyvlad panel utomhus som industrimålas för att få optimal kvalitet och väderbeständighet. Med ambitionen att ständigt förbättra och minska våra produkters och lösningars miljöbelastning erbjuder våra Svanenmärkta produkter Pinja Protect G och Pinja Protect GM en hållbar lösning.

Täckmålar man sedan med en Svanenmärkt fasadfärg från Alcro eller Beckers får man en fasad i högsta kvalitet.

Både Pinja Protect G och Pinja Protect GM kan brytas i olika kulörer för att ge högsta möjliga täckförmåga och färgnoggrannhet i systemmålningen. Pinja Protect GM är dessutom helt unik då den inte bara är en grundfärg, utan även en mellanstrykningsfärg, d.v.s. den kan även strykas som en första toppfärg. Det innebär att det endast behövs en strykning av täckfärgen vid platsmålningen för att ge fasaden fullt skydd.

Pinja Protect G och Pinja Protect GM uppfyller Svanens kvalitets och miljökrav, är de även försedda med CMP – Certifierad Målad Panel – som är en kvalitetssäkring av industrimålade panelbrädor.

Därtill är Pinja Protect G och Pinja Protect GM både accepterade i Byggvarubedömningen och bedömda i Sunda Hus. Oavsett hur tuffa miljökrav som väljs, förenklar detta kommunikationen i alla led - från beställare till slutkund.

Tikkurila Sverige AB
Textilgatan 31, 120 86 Stockholm, Sverige
Tel. +46 (0)8 775 60 00 | www.tikkurila.se

@ TIKKURILA 10/2024 Alla logotyper och/eller produktnamn är varumärken tillhörande Tikkurila och egendom för Tikkurila. All reproduktion, överföring, distribution eller lagring av information som finns i detta dokument är strängt förbjuden. All information kan komma att ändras utan föregående meddelande.